

LUXMETRY

LM 100, LM 120



LM 120



LM 100

Charakteristika

- Elektronický měřič osvětlení s křemíkovým čidlem
- Měření až do 20 000 lux/fc (LM100), 200 000 lux / 20 000 fc (LM120)
- Rozlišení 0,01 lux/fc
- Zabudovaná korekce uhlu dopadu
- Manuální (LM100) nebo automatická (LM120) volba rozsahu
- Funkce DATA HOLD, MAX
- 3½ LC displej
- Indikátor stavu baterie
- Nulování displeje (LM120)
- Automatické vypnutí (LM120)
- Přístroje je vyroben z robustního plastu s ergonomickým tvarováním pro snadné držení

Technická data

Zobrazení

3½ místný LC displej, 1999 dig.

Měření

Osvětlení

0,01 ... 20 000 lux/fc (LM100)

0,01 ... 200 000 lux/20 000 fc (LM120)

Přesnost

±3 %

Provozní teplota

-10 °C ... +50 °C při RH < 80 %

Skladovací teplota

-10 °C ... +50 °C při RH < 70 %

Napájení

1x 9 V NEDA1604

Rozměry

130 x 63 x 38 mm

Hmotnost

cca. 220 g (včetně baterie)

Údaje pro objednávku:

LM100 AM.3052348
LM120 AM.3052353

Součást dodávky:

LM100 nebo LM120 1 ks
Baterie 9 V 1 ks
Pouzdro 1 ks
Návod k použití 1 ks