

# MĚŘIČE VLHKOSTI

## C.A 846, C.A 847



C.A 846

### Údaje pro objednávku:

C.A 846 P01.1563.01Z

### Součást dodávky:

C.A 846	1 ks
Rázuvzdorné pouzdro	1 ks
Baterie 9 V, IEC 6LR6	1 ks
Návod	1 ks

### Charakteristika

- Kombinovaný měřič relativní vlhkosti a teploty okolí
- **Kapacitní čidlo** pro snímání vlhkosti
- Funkce DATA HOLD, MAX
- Podsvětlení displeje
- Manuální volba rozsahů
- Rázuvzdorné pouzdro

### Technická data

#### Zobrazení

LCD: 3 1/2 místný, 2 000 digitů

#### Měření

Relativní vlhkost: 0 ... 100 %  
±2,5 % z č.h.  
(v rozmezí 10 ... 90 %)

Teplota: -20 °C ... +60 °C  
±0,5 °C

Napájení: 1x 9 V, IEC 6LR61  
Hmotnost/rozměry: 185 g/173 x 61 x 38 mm



C.A 847

### Údaje pro objednávku:

C.A 847 P01.1563.02Z

### Součást dodávky:

C.A 847	1 ks
Rázuvzdorné pouzdro	1 ks
Baterie 9 V, IEC 6LR61	1 ks
Návod	1 ks

### Charakteristika

- Měřič relativní vlhkosti dřeva a stavebních materiálů
- Integrované měřicí elektrody (12 mm) jsou vyměnitelné
- Ochranný kryt elektrod chrání před poraněním
- **Zobrazení naměřené hodnoty pomocí dvou bargrafů s 20 LED**
- Rázuvzdorné pouzdro

### Technická data

#### Zobrazení

LED bargraf: 2 x 20 LED

#### Měření

Relativní vlhkost: 6 ... 23 % (1. bargraf)  
24 ... 100 % (2. bargraf)

Napájení: 1x 9 V, IEC 6LR61

Hmotnost/rozměry: 185 g/173 x 61 x 38 mm