

DigiFlex MA400D / MA4000D



DigiFlex MA400D / MA4000D



DigiFlex MA400D



Volitelné příslušenství MULTIFIX

Údaje pro objednávku:

MA 400D-170	P01.1205.75Z
MA 400D-250	P01.1205.76Z
MA 4000D-350	P01.1205.77Z
Multifix	P01.1021.00Z
Pouzdro	P01.2980.74

Součást dodávky:

Měřicí přístroj dle výběru	1 ks
Elastický popruh	1 ks
Baterie 1,5 V	2 ks
Návod k obsluze	1 ks

Charakteristika

- Jednoduché zařízení pro měření střídavých proudů pomocí pružných proudových převodníků
- Měření i v těžce přístupných místech instalace díky malému průměru senzoru (pouhých 5,5 mm)
- **RMS měření střídavých proudů do 400 A (MA400D) a do 4000 A (MA4000D)**
- **Automatická volba rozsahu**
- **Vnitřní průměr převodníků dle typu Ø45, Ø70 a Ø100 mm**
- Přímé zobrazení naměřené hodnoty na LC displeji
- Díky velké šířce pásma 3 kHz umožňují přesné měření proudů na výstupu frekvenčních měničů
- Funkce MAX, HOLD
- Automatické vypnutí přístroje při nečinnosti
- Bezpečnostní kategorie CAT IV 600 V

Technická data

Zobrazení

podsvětlený LC displej, 4 000 číslic

Měření proudu MA400D

Rozsah / přesnost / rozlišení

0,020 A ... 3,999 A	/ ±(2,0% z č.h. + 10 digitů)	/ 1 mA
4,00 A ... 39,99 A	/ ±(1,5% z č.h. + 2 digitů)	/ 10 mA
40,0 A ... 399,9 A	/ ±(1,5% z č.h. + 2 digitů)	/ 100 mA

Průměr a délka převodníků

MA400D-170:	Ø45 mm / 170 mm
MA400D-250:	Ø70 mm / 250 mm

Měření proudu MA4000D

Rozsah / přesnost / rozlišení

0,1 A ... 39,99 A	/ ±(2,0% z č.h. + 10 digitů)	/ 10 mA
40,0 A ... 399,9 A	/ ±(1,5% z č.h. + 2 digitů)	/ 100 mA
400 A ... 3999,9 A	/ ±(1,5% z č.h. + 2 digitů)	/ 1 A

Průměr a délka převodníků

MA4000D-350:	Ø100 mm / 350 mm
--------------	------------------

Všeobecná data

Šířka pásma	10 Hz ... 3 kHz
Délka přívodního kabelu	0,8 m
Provozní teplota	0 °C ... 50 °C
Napájení	2 x 1,5 V baterie (LR3)
Rozměry	100 x 60 x 20 mm