

# MĚŘIČE ZEMNÍCH ODPORŮ

## ERT201



ERT201

### Charakteristika

- Cenově výhodný přístroj pro měření uzemnění
- Měření uzemnění do 2 k $\Omega$  - 3 měřicí rozsahy
- Měřicí proud 2 mA
- Měření napětí do 200 V
- Časovač pro měření 3-5 min
- Manuální volba rozsahu
- Funkce DATA HOLD
- Duální 3½ místný LC displej
- Indikace vybité baterie a překročení rozsahu
- Elektrická bezpečnost CAT III / 300 V

### Údaje pro objednávku:

ERT201 P06.2329.01

### Součást dodávky:

Měřič uzemnění ERT201	1 ks
Ochranné měřicí vodiče s krokosvorkou:	
Červený, 15 m	1 ks
Žlutý, 10 m	1 ks
Zelený, 5 m	1 ks
Dvojité měřicí vodič	1 ks
Zemní sondy	2 ks
Baterie 1,5 V AA (vstavené)	6 ks
Kufřík	1 ks
Návod k použití	1 ks

### Technická data

#### Zobrazení

3½ místný LC displej, 2000 dig.

#### Měření

##### Uzemnění

**0,01  $\Omega$  ... 19,99  $\Omega$**

$\pm(2 \% \text{ z č.h.} + 0,1 \Omega)$

**0,1  $\Omega$  ... 199  $\Omega$**

$\pm(2 \% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$

**1  $\Omega$  ... 1999  $\Omega$**

$\pm(2 \% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$

##### Testovací proud

cca. 2 mA

##### Střídavé napětí

**do 199,9 V**

(50/60 Hz)

$\pm(1 \% \text{ z č.h.} + 2 \text{ dig.})$

##### Provozní teplota

0 °C ... 40 °C při RH < 80 %

##### Elektrická bezpečnost

CAT III / 300 V

##### Napájení

6 x 1,5 V AA (R6P)

##### Rozměry (ŠxVxH)

90 x 205 x 55 mm

##### Hmotnost

cca. 550 g (včetně baterie)