

FLUKE 365



Fluke 365



Odnímatelné kleště



Příslušenství

Údaje pro objednávku:

Fluke 365

FL.3790607

Součást dodávky:

Fluke 365	1 ks
Měřicí vodiče s hroty	2 ks
Magnetická příchytka	1 ks
Přenosné pouzdro	1 ks
Baterie 1,5 V LR6	2 ks
Návod k obsluze	1 ks

Charakteristika

- Kompaktní kleškový **TRMS** multimetr Fluke v kategorii CAT III pro provozní měření
- Kleškový multimetr se svítilnou umožňující odpojení kleští a měření v těžce přístupných místech
- Max. průměr měřeného vodiče 18 mm
- Měření **AC/DC** proudů do **200 A**
- Měření **AC/DC** napětí do **600 V**
- Měření odporu do **6 000 Ω**
- Test propojení
- Funkce DATA HOLD
- Podsvětlení displeje
- Automatické vypnutí
- **Elektrická bezpečnost CAT III/600 V**

Technická data

Zobrazení

Podsvětlený LC displej

Měření

Střídavý proud

(45...400 Hz)

do 200 A / 0,1 A

$\pm (2,0 \% \text{ z č.h.} + 5 \text{ dig.})$

Stejnoseměrný proud

do 200 A / 0,1 A

$\pm (2,0 \% \text{ z č.h.} + 5 \text{ dig.})$

Střídavé napětí

(45...400 Hz)

do 600 V / 0,1 V

$\pm (1,5 \% \text{ z č.h.} + 5 \text{ dig.})$

Stejnoseměrné napětí

do 600 V / 0,1 V

$\pm (1,0 \% \text{ z č.h.} + 5 \text{ dig.})$

Odpor

do 6 000 Ω / 0,1 Ω

$\pm (1,0 \% \text{ z č.h.} + 5 \text{ dig.})$

Test propojení

$\leq 30 \Omega$

Provozní teplota

- 10 °C ... 50 °C

Skladovací teplota

- 40 °C ... 60 °C

Provozní vlhkost

$\leq 90\%$ (10-30°C),

$\leq 75\%$ (30-40°C),

$\leq 45\%$ (40-50°C)

Napájení

2 x 1,5 V AA IEC LR6

Rozměry (ŠxVxH)

65 x 225 x 46 mm

Hmotnost

275 g