

MT700

TRMS multimeter s USB

Meranie	Rozsahy	Max. rozlíšenie	Max. presnosť
DC napätie	1000/... /0,66 V	0,1mV	0,5% + 5 dig
AC napätie	1000/... /0,66 V	0,1mV	1,0% + 3 dig
DC prúd	10A/ ... /660u A	0,1uA	1,0% + 5 dig
AC prúd	10A/ ... /660u A	0,1uA	1,5% + 5 dig
Odpor	66M/ ... /660 Ω	0,1Ω	0,8% + 5 dig
Kapacita	66m/ ... /6,6n F	1pF	3,0% + 3 dig
Frekvencia	66M/... /66 Hz	0,01Hz	1,5% + 5 dig
Duty Cycle	1% - 99%	0,1%	2,0% + 5 dig

Ďalšie:

True RMS - presné meranie aj nesínusových signálov

USB komunikácia s PC

Test diód

Spojitosť so zvukovou signalizáciou pod 50Ω

Automatická voľba rozsahov

Funkcie MAX/MIN, Data Hold

Rýchly bargraf

Automatické vypnutie (15 minút)

Indikácia slabej batérie

Bezkontaktná indikácia napätia

Relatívne meranie

Displej	6600 s podsvietením
Obnova údajov	displej 0,4 sec, bargraf 0,04 sec meranie prúdu: displej 1 sec, bargraf 0,1 sec
Kategória	CAT III 1000V, CAT IV 600V
Napájanie	9V batéria
Prac. teplota okolia	0°C až 40°C
Rozmery	180 x 86 x 52 mm
Hmotnosť	250 g
Ochrana prúdových rozsahov poistkami	(600mA, 10A)

Súčasť dodávky: meracie káble, batéria, USB kábel, SW na CD

