

KEW 2040/2046R KEW 2055/2056R

Multifunkční klešťové multimetry

Vyhovují bezpečnostním požadavkům pro měření na vnější distribuční síti

Φ 33

Φ 40

Φ 33

Φ 40



CAT IV 600 V

Vlastnosti

- klešťové multimetry jsou díky CAT IV 600 V určeny především pro energetiku a pro údržbu v terénu
- displej s 6039 dílky a bargrafem
- funkce měření True RMS (KEW 2046R, KEW 2056R)
- průměr kleštin 33 nebo 40 mm
- bezkontaktní indikace přítomnosti AC napětí, optická indikace (červená LED dioda)
- funkce zachycení MIN/MAX
- podsvícený LCD displej
- bezkontaktní indikace napětí v kleštině
- Test Diody
- vyhovují ČSN EN 61010-1

Bezkontaktní indikace přítomnosti AC napětí, optická indikace

Přehledová tabulka

Model	KEW 2040	KEW 2046R	KEW 2055	KEW 2056R
ac A	600 A	600 A	1000 A	1000 A
ac V	600 V	600 V	600 V	600 V
dc A		600 A	1000 A	1000 A
dc V	600 V	600 V	600 V	600 V
Ω	60 MΩ	60 MΩ	60 MΩ	60 MΩ
Kapacita		40 μF		40 μF
Frekvence	10 kHz	10 kHz	10 kHz	10 kHz
Teplota		•		•
Data HOLD	•	•	•	•
Zachycení špičky		•		•
MAX/MIN	600 A	•	•	•
BIN*	600 A	•	•	•
Podsvícení		•	•	•
True RMS		•		•

KEW 2040/2046R

KEW 2055/2056R

Multifunkční klešťové multimetry

Specifikace



Model	KEW 2040	KEW 2046R	KEW 2055	KEW 2056R
ac A	0 - 600,0 A	0 - 600,0 A	0 - 600,0/1000 A	0 - 600,0/1000 A
	1,5 % rdg ± 5 dig. (50/60 Hz)	2,0 % rdg ± 5 dig. (50/60 Hz)	1,5 % rdg ± 5 dig. (50/60 Hz)	2,0 % rdg ± 5 dig. (50/60 Hz)
	3,5 % rdg ± 8 dig (40 - 400 Hz)	3,5 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz)	3,0 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz)	3,5 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz)
ac V	6/60/600 V	6/60/600 V	6/60/600 V	6/60/600 V
	automatická volba	automatická volba	automatická volba	automatická volba
	1,3 % rdg ± 4 dig (50/60 Hz)	1,5 % rdg ± 4 dig (50/60 Hz)	1,3 % rdg ± 4 dig (50/60 Hz)	1,5 % rdg ± 4 dig (50/60 Hz)
	3,0 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz)	3,5 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz)	3,0 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz)	3,5 % rdg ± 5 dig (40 - 400 Hz)
dc A	-	0 - 600,0 A	0 - 600,0/1000 A	0 - 600,0/1000 A
		1,5 % rdg ± 5 dig	1,5 % rdg ± 5 dig	1,5 % rdg ± 5 dig
dc V	60m/6/60/600 V	60m/6/60/600 V	60m/6/60/600 V	60m/6/60/600 V
	automatická volba	automatická volba	automatická volba	automatická volba
	1,0 % rdg ± 3 dig	1,0 % rdg ± 3 dig	1,0 % rdg ± 3 dig	1,0 % rdg ± 3 dig
Frekvence	10/100/1 k/10 kHz (automatická volba)/0,1 - 99,9 %			
Ω	600/6 k/60 k/600 k/6 M/60 MΩ (automatická volba)			
Bzučák	bzučák indikuje při 100 Ω			
Velikost kleštin	φ 33 mm		φ 40 mm	
Test diod	●	●	●	●
Kapacita		40 n/4 μ/ 40 μF		40 n/4 μ/ 40 μF
		automatická volba		automatická volba
Teplota		●		●
Data hold	●	●	●	●
Zachycení špičky		●		●
MAX/MIN	●	●	●	●
Bargraf	●	●	●	●
BIN*	●	●	●	●
Podsvícení		●	●	●
Bezpečnost	ČSN EN 61010-1 CAT IV 600 V, ČSN EN 61010-031, ČSN EN 61010-2-032, IEC 61326			
Napájení	R03 (1,5 V) AAA x 2			
Rozměry	243 x 77 x 36 mm		245 x 82 x 36 mm	
Váha	300 g		310 g	
Standardní příslušenství	měřicí kabely, baterie, pouzdro, uživatelská příručka			

Objednací údaje

* BIN = bezkontaktní indikace napětí



KEW 2040

KEW 2046R

KEW 2056R



KEW 2055

Může se Vám hodit:



zkoušečka
napětí s LCD
displejem
KEW1710