

WÖHLER

Technika na míru

Návod k obsluze

Naviják Wöhler



Obj. č.: **3010056**

1	Specifikace	2
1.1	Důležitá upozornění	2
1.2	Konstrukce	3
2	Použití	4
3	Montáž.....	5
4	Servis	5
4.1	Servis	5

1 Specifikace

1.1 **Důležitá upozornění**

Před prvním použitím Wöhler navijáku s GFK tyčí si pozorně přečtete všechny body tohoto návodu k použití.

Wöhler naviják s GFK tyčí smí být používán pouze odborně způsobilou osobou pro účel, ke kterému je určen.

Za škody způsobené nedodržením tohoto návodu k použití nepřijímáme žádnou zodpovědnost.

1.2

Konstrukce

Naviják s GFK tyčí se skládá z otočného, kovového koše (průměr 60 cm) a stojanu, na který je kovový koš upevněn. Kovový koš obsahuje GFK tyč o délce 15 m (50 stop) nebo 20 m (60 stop) o průměru 9 mm.



Pozor! U GFK tyče v koši navijáku dochází k vysokému mechanickému pnutí. Při použití nevytáchejte GFK tyč zcela, ponechte alespoň 1 závit navinutý v koši.



- 1 GFK tyč
- 2 Koš
- 3 Plastové pouzdro
- 4 Rám

2 Použití

Naviják s GFK tyčí se používá pro čištění komínů a větracích průduchů, do kterých lze zasunout běžně používané kominické tyče v jednom kusu. Zcela odpadá šroubování krátkých kominických tyčí do sebe, práce se tedy provede podstatně rychleji.

Transport i samotné zacházení s navijákem včetně čistícího nástavce (sluníčka nebo štosákového kartáče) je v porovnání s běžnou metodou rychlejší a jednodušší.

I čistící nástavce – štosákové kartáče a sluníčka – mají přednosti oproti běžně používaným kartáčům. Sluníčka i štosákové kartáče mají podstatně menší hustotu osazení, a proto je možné je při stejně dobré účinnosti čištění snadněji posunovat. (Ocelový plochý drát, který se používá při silném znečištění, má odkrajující účinek. K tomuto účinku u běžného osazení polyamidem vůbec nedochází.

Na GFK tyč lze upevnit až 3 různá sluníčka, což nabízí nesrovnatelně vyšší flexibilitu pro přizpůsobení čistícího nástavce (tvrdost, hustota osazení, volba materiálu) na čištěný kouřovod.

3 Montáž

Jako čistící nástavce možno použít naše sluníčka a štosákové kartáče.

Sluníčka: Sluníčka se upevňují na konec štosákové hlavy. K upevnění rozdílného počtu sluníček (až 3 ks) se na spodní straně štosákové hlavy nachází silné pero (viz. obr.4.1.). Pomocí šroubu v horní části štosákové hlavy se sluníčka sešroubují dohromady (obr. 4.2.).



GFK štosáková hlava pro upevnění sluníčka

4 Servis

4.1 Servis

Wöhler servis je tu pro vás.

- Zašlete nám Wöhler naviják s GFK tyčí a my jej během několika dnů opravíme a zašleme zpět na vaši adresu.
- Pro okamžitou pomoc je vám k dispozici náš technik na telefonu.

WÖHLER

Technika na míru

Wöhler Bohemia s.r.o.

Za Náspem 1993

393 01 Pelhřimov

Česká republika

Tel.: +420 565 323 076

E-mail: prodej@woehler.cz